

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Les informations contenues dans cette fiche signalétique sont exigées en vertu de Règlement sur les produits dangereux 2023.

Date d'édition/Date de révision 30 Juin 2026

Version 1.04

## Rubrique 1. Identification

**Nom du produit** : 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK  
**Code du produit** : 00355821  
**Autres moyens d'identification** : Non disponible.  
**Type de produit** : Liquide.

### Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

**Utilisation du produit** : Applications professionnelles.

**Utilisation de la substance/ du mélange** : Pigment paste

**Utilisations non recommandées** : Non applicable.

**Fournisseur** : CANADIAN INDUSTRIES  
INDUSTRIES CANADIENNES  
1550, rue Ampère, bureau 500  
Boucherville (Québec) J4B 7L4  
Canada

The Pittsburgh Paints Co.  
500 Cranberry Woods Drive,  
Cranberry Township, PA 16066

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence** : 1-833-477-1553 (U.S. and Canada)  
SETIQ Interior de la República: 800-00-214-00 (México)

**Renseignements Techniques** : 1-800-441-9695 (U.S. and México)  
1-800-387-2253 (Canada)

## Section 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4  
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1  
CANCÉROGÉNITÉ - Catégorie 1B  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE  
(Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES -  
Catégorie 2  
Dangers pour la santé non classifiés ailleurs - Catégorie 1

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 2. Identification des dangers

### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion.  
Provoque une irritation cutanée.  
Provoque de graves lésions des yeux.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Peut provoquer le cancer.  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (reins)

### Conseils de prudence

#### Prévention

: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage ou une protection auditive. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver soigneusement après manipulation.

#### Intervention

: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### Stockage

: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

#### Élimination

: Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

### Éléments d'une étiquette complémentaire

: Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Se laver soigneusement après manipulation. Émet des fumées toxiques lorsque chauffé.

Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue: 3.5 % (orale), 54 % (cutanée), 79.9 % (par inhalation)

### Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

: Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une irritation.

|                        |                                                          |                                    |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00355821</b>                                          | <b>Date d'édition</b> 30 Juin 2026 | <b>Version</b> 1.04 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK</b> |                                    |                     |

### Section 3. Composition/information sur les ingrédients

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Substance/préparation</b>          | : Mélange                                           |
| <b>Nom du produit</b>                 | : 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |
| <b>Autres moyens d'identification</b> | : Non disponible.                                   |

#### Numéro CAS / autres identificateurs uniques

| Nom des ingrédients                                                       | Synonymes                                                                                                                                                                                                                                          | % (p/p)      | Numéro CAS |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| talc sans fibres asbestiformes                                            | Fibres minérales naturelles - Talc; Talc, sans amiante; talc (Mg3H2(SiO3)4); talc ne contient pas des fibres de l'amiante                                                                                                                          | ≥15 - ≤40    | 14807-96-6 |
| Éthylène glycol                                                           | éthane-1,2-diol; éthylène-glycol; éthanediol; Ethylèneglycol; Ethylène-glycol                                                                                                                                                                      | ≥10 - ≤30*   | 107-21-1   |
| noir de carbone                                                           | Carbone (noir de); Noirs de charbon; Carbone noir                                                                                                                                                                                                  | ≥5 - ≤10*    | 1333-86-4  |
| acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié, composé avec la propanamine-2 | Acide dodécylbenzènesulfonique, ramifié, composé avec la propan-2-amine                                                                                                                                                                            | ≥3 - ≤7*     | 90218-35-2 |
| diéthylène glycol                                                         | 2,2'-oxydiéthanol; 2,2'-oxybiséthanol; éthylène diglycol; éthanol, 2,2' -oxybis-; dihydroxydiéthyléther                                                                                                                                            | ≥3 - ≤7*     | 111-46-6   |
| Alcools riches en C13, éthoxylés branchés C11-C14                         | Alcools de type iso en C11-14, riches en C13, éthoxylés                                                                                                                                                                                            | ≥1 - ≤5*     | 78330-21-9 |
| Potassium, hydroxyde de                                                   | hydroxyde de potassium; hydrate de potassium; potasse caustique; potasse; potassium (hydroxyde de); hydroxyde de potassium, solide; hydroxyde de potassium, en solution aqueuse; potasse caustique, solide; potasse caustique, en solution aqueuse | ≥0.5 - ≤1.5* | 1310-58-3  |

Les plages de concentration indiquées ci-dessus pour les ingrédients dangereux sont des plages prescrites. Les concentrations réelles ou les plages de concentration réelles sont retenues en tant que secret industriel.

**Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.**

**Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.**

### Section 4. Premiers soins

En cas d'ingestion, d'irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition survenant pendant l'utilisation du produit ou persistant après son emploi, communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D'URGENCE ou un MÉDECIN; veiller à ce que la fiche signalétique du produit soit accessible.

#### Description des premiers soins nécessaires

|                 |                                                   |                             |              |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition 30 Juin 2026 | Version 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                             |              |

## Section 4. Premiers soins

- Contact avec les yeux** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin.
- Inhalation** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
- Contact avec la peau** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
- Ingestion** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque de graves lésions des yeux.
- Inhalation** : Peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Dégraisse la peau.
- Ingestion** : Nocif en cas d'ingestion.

#### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur  
larmoiement  
rougeur

|                        |                                                          |                                    |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00355821</b>                                          | <b>Date d'édition</b> 30 Juin 2026 | <b>Version</b> 1.04 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK</b> |                                    |                     |

## Section 4. Premiers soins

- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation des voies respiratoires  
toux
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
rougeur  
sécheresse  
gerçure  
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleurs stomacales

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
- Traitements particuliers** : Pas de traitement particulier.
- Protection des sauveteurs** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropriés** : Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
- Agents extincteurs inappropriés** : Aucun connu.

- Dangers spécifiques du produit** : Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
oxydes de carbone  
oxydes d'azote  
oxyde/oxydes de métal
- Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- Pour le personnel non affecté aux urgences** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Intervenants en cas d'urgence** : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
- Précautions environnementales** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- Petit déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
- Grand déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les contenants (ou récipients) vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce contenant (ou récipient).

## Section 7. Manutention et stockage

- Précautions particulières**

: Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. Si ce produit fait partie d'un système à plusieurs constituants, lisez la fiche de données de sécurité (s) pour l'autre ou les composants avant mélange; le mélange peut présenter les dangers associés à chacun de ses parties.
- Conseils sur l'hygiène générale au travail**

: Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
  
 Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
- Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

: Ne pas stocker au-dessus de la température suivante: 50°C (122°F). Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants (ou récipients) non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle  
 Limites d'exposition professionnelle

| Nom des ingrédients            | Limites d'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| talc sans fibres asbestiformes | <b>CA Alberta Provincial (Canada, 3/2023)</b><br>OEL 8 heures: 2 mg/m³. Forme: particules respirables.<br><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 3/2025)</b><br>TWA 8 heures: 2 mg/m³. Forme: Respirable.<br><b>CA Québec Provincial (Canada, 2/2024)</b><br>VEMP 8 heures: 2 mg/m³. Forme: particules de la fraction respirable de l'aérosol.<br><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 4/2021)</b><br>TWA 8 heures: 2 mg/m³. Forme: Fraction alvéolaire. |
| Éthylène glycol                | <b>CA Alberta Provincial (Canada, 3/2023)</b><br>C: 100 mg/m³.<br><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 3/2025)</b><br>TWA 8 heures: 10 mg/m³. Forme: total,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| noir de carbone                                                                                                                                                                | aérosol.<br>STEL 15 minutes: 20 mg/m³. Forme: total, aérosol.<br>C: 100 mg/m³. Forme: total, aérosol.<br>C: 50 ppm. Forme: Vapeur.<br><b>CA Ontario Provincial (Canada, 6/2019)</b><br>Ceiling Limit: 10 mg/m³. Forme: particules inhalables, aérosols seulement.<br>STEL 15 minutes: 50 ppm. Forme: fraction de vapeur.<br>TWA 8 heures: 25 ppm. Forme: fraction de vapeur.<br><b>CA Québec Provincial (Canada, 2/2024)</b><br>P: 50 ppm. Forme: vapeur et brouillard.<br>P: 127 mg/m³. Forme: vapeur et brouillard.<br><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 4/2021)</b><br>CEIL: 100 mg/m³. Forme: Aerosol.<br><br><b>CA Alberta Provincial (Canada, 3/2023)</b><br>OEL 8 heures: 3.5 mg/m³.<br><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 3/2025)</b><br>TWA 8 heures: 3 mg/m³. Forme: Inhalable.<br><b>CA Ontario Provincial (Canada, 6/2019)</b><br>TWA 8 heures: 3 mg/m³. Forme: matières particulaires inhalables.<br><b>CA Québec Provincial (Canada, 2/2024)</b><br>VEMP 8 heures: 3 mg/m³. Forme: particules de la fraction inhalable de l'aérosol.<br><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 4/2021)</b><br>STEL 15 minutes: 7 mg/m³.<br>TWA 8 heures: 3.5 mg/m³.<br><br>Aucun.<br><br>Aucun.<br>Aucun.<br><b>CA Alberta Provincial (Canada, 3/2023)</b><br>C: 2 mg/m³.<br><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 3/2025)</b><br>C: 2 mg/m³.<br><b>CA Ontario Provincial (Canada, 6/2019)</b><br>Ceiling Limit: 2 mg/m³.<br><b>CA Québec Provincial (Canada, 2/2024)</b><br>P: 2 mg/m³.<br><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 4/2021)</b><br>CEIL: 2 mg/m³. |
| acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié, composé avec la propanamine-2<br>diéthylène glycol<br>Alcools riches en C13, éthoxylés branchés C11-C14<br>Potassium, hydroxyde de |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Indices d'exposition biologique

Aucun indice d'exposition n'est connu.

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.

- Contrôles d'ingénierie appropriés** : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Si les opérations des utilisateurs génèrent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utilisez des enceintes fermées, une ventilation à la source par aspiration ou d'autres d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous des limites recommandées ou légales.
- Contrôle de l'action des agents d'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

- Protection oculaire/faciale** : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection contre les produits chimiques et/ou écran facial. Si des risques respiratoires existent, un masque respiratoire complet peut être requis à la place.

### Protection de la peau

- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Toutes les propriétés sont mesurées à température et pression standard, sauf indication contraire.

### Apparence

|                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                                        | : Liquide.                                                                  |
| Couleur                                                              | : Non disponible.                                                           |
| Odeur                                                                | : Caractéristique.                                                          |
| Seuil olfactif                                                       | : Non disponible.                                                           |
| pH                                                                   | : Non applicable.                                                           |
| Point de fusion et point de congélation                              | : Non disponible.                                                           |
| Point d'ébullition, point d'ébullition initial et plage d'ébullition | : >37.78°C (>100°F)                                                         |
| Point d'éclair                                                       | : Vase clos: 113.33°C (236°F) [Le produit n'entretient pas une combustion.] |
| Taux d'évaporation                                                   | : Non disponible.                                                           |
| Inflammabilité                                                       | : Non disponible.                                                           |
| Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité       | : Non disponible.                                                           |
| Tension de vapeur                                                    | :                                                                           |

| Nom des ingrédients | Pression de vapeur à 20 °C |     |         | Pression de vapeur à 50 °C |     |         |
|---------------------|----------------------------|-----|---------|----------------------------|-----|---------|
|                     | mm Hg                      | kPa | Méthode | mm Hg                      | kPa | Méthode |
| l'eau               | 17.5                       | 2.3 |         |                            |     |         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Densité de vapeur relative | : Non disponible. |
| Densité relative           | : 1.35            |
| Densité ( lb / gal )       | : 11.27           |
| % Solide. (p/p)            | : 54.67           |
| Solubilité(s)              | :                 |

| Médias       | Résultat    |
|--------------|-------------|
| l'eau froide | Non soluble |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Miscible avec l'eau                  | : Non.            |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | : Non applicable. |
| Température d'auto-inflammation      | :                 |

| Nom des ingrédients | °C  | °F    | Méthode        |
|---------------------|-----|-------|----------------|
| diéthylène glycol   | 229 | 444.2 | DIN EN 14522-S |

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de décomposition | : Non disponible.                                                                                                                                             |
| Viscosité                    | : Dynamique (température ambiante): Non disponible.<br>Cinématique (température ambiante): Non disponible.<br>Cinématique (40°C (104°F)): >21 mm²/s (>21 cSt) |

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Caractéristiques des particules

Taille médiane des particules : Non applicable.

## Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

Stabilité chimique : Le produit est stable.

Risque de réactions dangereuses : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter : Aucune donnée spécifique.

Matériaux incompatibles : Aucune donnée spécifique.

Produits de décomposition dangereux : Tout dépendant des conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matières suivantes : oxydes de carbone oxydes d'azote oxyde/oxydes de métal

## Section 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

##### Nom du produit ou de l'ingrédient

Éthylène glycol

##### Résultat

**Rat - Orale - DL50**

4700 mg/kg

**Lapin - Cutané - DL50**

9.53 g/kg

noir de carbone

**Rat - Orale - DL50**

>10 g/kg

OECD 401

diéthylène glycol

**Lapin - Cutané - DL50**

11890 mg/kg

Effets toxiques: Comportementale - Coma Poumon, thorax ou respiration - Dyspnée Changements chimiques ou de température - Diminution de la température corporelle

**Rat - Orale - DL50**

12000 mg/kg

Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein et uretère et vessie - Autres changements

Potassium, hydroxyde de

**Rat - Orale - DL50**

273 mg/kg

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

Section 11. Données toxicologiques

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Non disponible.

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

Lésions oculaires graves/ irritation oculaire

Non disponible.

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

Corrosion/irritation respiratoire

Non disponible.

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non disponible.

**Peau**

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

**Respiratoire**

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Non disponible.

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

Cancérogénicité

Non disponible.

Conclusion/Résumé[Produit] : Non disponible.

**Classification**

| Nom du produit ou de l'ingrédient | CIRC | NTP | ACGIH |
|-----------------------------------|------|-----|-------|
| talc sans fibres asbestiformes    | 2A   | -   | A4    |
| noir de carbone                   | 2B   | -   | A3    |

Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Section 11. Données toxicologiques

Conclusion/Résumé[Produit]
: Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

| Nom du produit ou de l'ingrédient                                         | Résultat                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| talc sans fibres asbestiformes                                            | TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 |
| acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié, composé avec la propanamine-2 | TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 |

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éthylène glycol                   | TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (reins) (orale) - Catégorie 2 |
| diéthylène glycol                 | TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (reins) (orale) - Catégorie 2 |

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Provoque de graves lésions des yeux.                |
| Inhalation            | : Peut irriter les voies respiratoires.               |
| Contact avec la peau  | : Provoque une irritation cutanée. Dégraisse la peau. |
| Ingestion             | : Nocif en cas d'ingestion.                           |

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>douleur<br>larmolement<br>rougeur                                                                                   |
| Inhalation            | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>irritation des voies respiratoires<br>toux                                                                          |
| Contact avec la peau  | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>douleur ou irritation<br>rougeur<br>sécheresse<br>gerçure<br>la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître |
| Ingestion             | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>douleurs stomacales                                                                                                 |

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 11. Données toxicologiques

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même. Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles. L'ingestion peut causer des nausées, la diarrhée et des vomissements. Ceci tient compte des effets différés et immédiats, lorsque connus, ainsi que des effets chroniques des composants lors d'une exposition de courte durée et de longue durée par voie orale, pulmonaire et cutanée et par contact avec les yeux.

#### Exposition de courte durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Exposition de longue durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

### Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

**Conclusion/Résumé[Produit]** : Non disponible.

**Généralités** : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entraîner une irritation, des gerçures et/ou une dermatite.

**Cancérogénicité** : Peut provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition.

**Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Toxicité pour la reproduction** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Valeurs numériques de toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient                                         | Orale (mg/kg) | Cutané (mg/kg) | Inhalation (gaz) (ppm) | Inhalation (vapeurs) (mg/l) | Inhalation (poussières et brouillards) (mg/l) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK                         | 1411.2        | N/A            | N/A                    | N/A                         | N/A                                           |
| Éthylène glycol                                                           | 500           | 9530           | N/A                    | N/A                         | N/A                                           |
| acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié, composé avec la propanamine-2 | 500           | N/A            | N/A                    | N/A                         | N/A                                           |
| diéthylène glycol                                                         | 500           | 11890          | N/A                    | N/A                         | N/A                                           |
| Alcools riches en C13, éthoxylés branchés C11-C14                         | 500           | N/A            | N/A                    | N/A                         | N/A                                           |

| Section 11. Données toxicologiques |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Potassium, hydroxyde de            | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Non disponible.

**Conclusion/Résumé[Produit]** : Non disponible.

Persistance et dégradation

Non disponible.

**Conclusion/Résumé[Produit]** : Non disponible.

Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit ou de l'ingrédient | LogKoe | FBC | Potentiel |
|-----------------------------------|--------|-----|-----------|
| Éthylène glycol                   | -1.36  | -   | Faible    |
| diéthylène glycol                 | -1.98  | -   | Faible    |

Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition sol/eau** : Non disponible.

Autres effets nocifs

Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'élimination | <p> : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que c'est possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. </p> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 14. Informations relatives au transport

|                                              | DOT                                                                                | TDG             | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Numéro ONU                                   | UN3082                                                                             | Non réglementé. | Not regulated.  | Not regulated.  |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES) | -               | -               | -               |
| Classe(s)                                    | 9                                                                                  | -               | -               | -               |
| Groupe d'emballage                           | III                                                                                | -               | -               | -               |
| Dangers environnementaux                     | Non.                                                                               | Non.            | No.             | No.             |
| Substances polluantes en milieu marin        | Non applicable.                                                                    | Non applicable. | Not applicable. | Non applicable. |

### Autres informations

- DOT** : La classification du produit provient uniquement de la présence d'une ou plusieurs « substances dangereuses » inscrites au DOT américain qui sont soumises aux exigences d'une quantité à déclarer et qui s'applique uniquement aux expéditions de contenants qui contiennent une quantité supérieure ou égale à la quantité à déclarer du produit. Les dimensions d'emballage inférieures à la quantité à déclarer du produit ne sont pas réglementées comme des substances dangereuses.
- TDG** : Non identifié.
- Produit RQ (lb)** : 24103.4
- RQ substances** : (Éthylène glycol)
- IMDG** : None identified.
- IATA** : Non identifié.

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : **Transport dans les locaux de l'utilisateur** : toujours transporter dans des conteneurs fermés qui sont droits et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**Transport en vrac aux termes des instruments IMO** : Non applicable.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Liste d'inventaire

- Australie** : Un composant au moins n'est pas répertorié.
- Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Chine** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Union économique eurasiatique** : **Inventaire de la Fédération russe**: Indéterminé.
- Japon** : **Inventaire du Japon (CSCL)**: Un composant au moins n'est pas répertorié.  
**Inventaire japonais (ISHL)**: Indéterminé.

|                 |                                                   |                |              |         |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| Code du produit | 00355821                                          | Date d'édition | 30 Juin 2026 | Version | 1.04 |
| Nom du produit  | 96-2 PPG CUSTOM COLORANT CONCENTRATE B-LAMP BLACK |                |              |         |      |

## Section 15. Informations sur la réglementation

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nouvelle-Zélande    | : Un composant au moins n'est pas répertorié.     |
| Philippines         | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| République de Corée | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Taïwan              | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Thaïlande           | : Indéterminé.                                    |
| Turquie             | : Indéterminé.                                    |
| États-Unis          | : Tous les composants sont actifs ou exemptés.    |
| Viêt-Nam            | : Indéterminé.                                    |

## Section 16. Autres informations

**Veillez vous référer à la section 2 de ce document pour les classifications de danger du SGH. C'est au client qu'il revient de déterminer le code EPI de cette matière.**

**Date d'édition/Date de révision** 30 Juin 2026

**Organisation ayant préparé la FDS** : EHS

**Légende des abréviations** :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- N/A = Non disponible
- SGG = Groupe de séparation
- NU = Nations Unies

 Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Déni de responsabilité

*Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur l'état actuel des informations scientifiques et techniques. L'objet de ces informations est d'attirer l'attention sur l'aspect hygiène et sécurité en ce qui concerne les produits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasiner et l'utilisation des produits. Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou d'utilisation inhabituelle des produits.*